

ABSTRAK

Alat Perontok Padi Otomatis Berbasis ATmega8

Oleh : Achmad Fauzi

Nim : 08507134013

Alat perontok padi otomatis berbasis *ATmega8* adalah pengembangan dari alat perontok padi sebelumnya dengan tidak mengesampingkan fungsi dan kegunaanya. Alat perontok padi otomatis dibuat dengan tujuan sebagai alternatif alat perontok padi yang ramah lingkungan. Sedangkan kontrol pada alat perontok padi berbasis Atmega8 berfungsi untuk mengontrol putaran motor BLDC, sensor *pothodiode*, cas otomatis dan indikator bateri pada perontok padi.

Metode yang digunakan dalam membangun Alat Perontok Padi Otomatis Berbasis Atmega 8 ini terdiri dari : 1) Identifikasi kebutuhan, (2) Analisis kebutuhan, (3) Metode Perancangan, (4) Pembuatan dan (5) Pengujian. Pada proyek akhir kali ini, Alat Perontok Padi Otomatis dibuat menjadi lebih mudah dengan sebuah alat yang berbasis mikrokontroler *ATmega8*, di dalamnya terdapat program pewaktuan untuk timer, kemudian pendekripsi padi menggunakan sensor optocoupler yang diproses melalui fitur internal ADC serta didalamnya terdapat program yang telah dibuat untuk membaca sensor dan fungsi – fungsi lainnya.

Berdasarkan pengujian dapat diketahui mengenai hasil unjuk kerja dari kontrol alat perontok padi berbasis *ATmeg8*. Alat ini mampu mengontrol putaran motor BLDC (*Brusless Direct Current*) yang memiliki arus kerja hingga 27 A menggunakan sensor *optocoupler* dan saklar *push button*. Rangkaian kontrol alat perontok padi otomatis ini telah berhasil dibuat dengan menggunakan sistem minimum mikrokontroler *ATmega8* yang digabungkan dengan instrumen pendukung lainnya. Perangkat lunak *Code Vision AVR* dengan bahasa *BasIC* telah mendukung kinerja seluruh instrumen. Alat ini mempunyai dua cara pengoperasian yaitu manual dan otomatis. Cara kerja alat secara otomatis ketika sensor mendekripsi keberadaan padi maka alat akan bekerja secara otomatis, apabila dalam jangka waktu 30 detik sensor tidak mendekripsi keberadaan padi maka secara otomatis alat akan mati. Sedangkan cara kerja alat secara manual yaitu dengan memindahkan saklar dari otomatis ke manual terlebih dahulu, kemudian dengan menekan tombol *push button* maka alat akan bekerja. Dengan cara menekan tombol *pussh button* kembali maka alat akan berhenti bekerja.

Kata kunci: Alat Perontok Padi Otomatis, *Atmega 8*